

TYP PN-B-20132	SORTIMENT	Kód označení výrobku	Dekl. souč. tepelné vodivosti (λ _o) [W/mK]	POUŽITÍ		Tloušťka [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	CE
EPS 70 - 038	TYRON FASÁDNÍ	EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3- BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2- TR 100	0,038	POLYSTYRÉNOVÉ IZOLAČNÍ DESKY TYRON - FASÁDNÍ		08	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	03/CE/08
				<p>Tepelná izolace stěn s obklady a odvětranou vzduchovou mezerou, stěn ve vnitřních kompaktních zateplovacích systémů, věnců provedených formou ztraceného bednění pod omítku, nadpraží a ostění, ve vnějších prefabrikovaných vrstvených panelů a desek, stropů ve vnějších kompaktních zateplovacích systémů, pod nosnou konstrukcí, železobetonových stropů se ztraceným bedněním</p>																												
EPS 100 - 038	TYRON PODLAHOVÝ	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3- BS150-CS(10)100- DS(N)5-DS(70,-)2- DLT(1)5	0,038	POLYSTYRÉNOVÉ IZOLAČNÍ DESKY TYRON - PODLAHOVÝ		08	0,25	0,50	0,75	1,05	1,30	1,55	1,80	2,10	2,35	2,60	2,85	3,15	3,40	3,65	3,95	4,20	4,45	4,70	5,00	5,25	5,50	5,75	6,05	6,30	6,55	06/CE/08
				<p>Tepelná izolace soklů ve vnějších kompaktních zateplovacích systémů, stěn pod úrovní terénu s hydroizolací (s normálním zatížením), podlah pod finální podlahovou vrstvou z prefabrikovaných desek, podlah pod finální podlahovou vrstvou podkladových vrstev (s normálním zatížením), podlah na podkladní vrstvě s finální podlahovou vrstvou (s normálním zatížením), plochých střech bez přístupu</p>																												
EPS 200 - 036	TYRON PARKING	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3- BS250-CS(10)200- DS(N)5-DS(70,-)2- DLT(1)5	0,036	POLYSTYRÉNOVÉ IZOLAČNÍ DESKY TYRON - PARKING		08	0,25	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40	4,70	5,00	5,25	5,55	5,80	6,10	6,35	6,65	6,90	07/CE/08
				<p>Tepelná izolace soklů ve vnějších kompaktních zateplovacích systémech, stěn pod úrovní terénu s hydroizolací (silně zatížených), podlah pod finální podlahovou vrstvou (silně zatížených), podlah na podkladu s finální podlahovou vrstvou silně zatížených), střešních konstrukcí krytých střešní krytinou, konstrukčních výplní silničních a železničních náspů, mostních podpěr a jiných inženýrských konstrukcí, izolačních vrstev proti promrzání u silničních konstrukcí</p>																												
EPS 150 - 038	TYRON FUNDAMENT	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3- BS250-CS(10)150- DS(N)5-DS(70)2- DLT(1)5-WL(T)3	0,036	POLYSTYRÉNOVÉ IZOLAČNÍ DESKY TYRON - FUNDAMENT		08	0,25	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40	4,70	5,00	5,25	5,55	5,80	6,10	6,35	6,65	6,90	07/CE/08
				<p>Tepelná izolace vnějších stěn sklepů a základů hluboko zahloubených nebo při zatížení povrchu terénu, plochých neodvětraných střech se zvýšeným užitným zatížením, včetně plochých střech s obráceným uspořádáním vrstev (obrácených plochých střech), teras a průmyslových podlah a podlah na podkladním betonu, parkovišť, střešních parkovišť, silničních konstrukcí (náspy, podjezdy), místností s vysokou vlhkostí</p>																												
EPS 200 - 036	TYRON FUNDAMENT	EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3- BS250-CS(10)200- DS(N)5-DS(70)2- DLT(1)5-WL(T)3	0,036	POLYSTYRÉNOVÉ IZOLAČNÍ DESKY TYRON - FUNDAMENT		08	0,25	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40	4,70	5,00	5,25	5,55	5,80	6,10	6,35	6,65	6,90	07/CE/08
				<p>Tepelná izolace vnějších stěn sklepů a základů hluboko zahloubených nebo při zatížení povrchu terénu, plochých neodvětraných střech se zvýšeným užitným zatížením, včetně plochých střech s obráceným uspořádáním vrstev (obrácených plochých střech), teras a průmyslových podlah a podlah na podkladním betonu, parkovišť, střešních parkovišť, silničních konstrukcí (náspy, podjezdy), místností s vysokou vlhkostí</p>																												

 DEKLAROVANÝ TEPELNÝ ODPOR R₀ [m²K/W]

Výhradní distributor pro ČR:
 ORFitrans trading s.r.o.
 790 61 Lipová-lázně 571
 tel.: +420 602 776 229
 +420 605 254 433
 www.tyron-cz.cz



Výrobce:
 Tyron Sp. z o.o.
 46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 22, PL

Nominální rozměry panelů	Hrana jednoduchá: d: 1000 [mm]; š: 500 [mm]	Hrana profilovaná: d: 990 [mm]; š: 490 [mm]	Počet polystyrénových desek v balení		Objem desek v balení	m ³	50	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	Prohlášení o shodě č.
			Hrana jednoduchá	Objem desek v balení			m ³	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,27	0,30	0,28	0,30	0,26	0,28	0,30	0,24	0,26	0,27	0,29	0,30	0,21	0,22	0,23	
Povrch krytý panely		m ²		25,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Hrana profilovaná	Objem desek v balení		m ³	-	-	-	-	0,29	0,29	0,27	0,27	0,26	0,29	0,27	0,29	0,25	0,27	0,29	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	-	-	-	-	-				
	Povrch krytý panely		m ²	-	-	-	-	5,82	4,85	3,88	3,40	2,91	2,91	2,43	2,43	1,94	1,94	1,94	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	-	-	-	-	-				